


Montacargas MH1



MH-1

Características técnicas

- Sistema de impulsión por medio de un cilindro hidráulico simple efecto de empuje indirecto a tracción (relación 2:1 ó 4:1), con una presión nominal de 30 bar ó 60 bar en función de la carga.
- Tracción por cable de acero antigiratorio 19x7+0.
- Velocidad nominal 0,40 m/s.
- Maniobra eléctrica premontada a 24 V.
- Paros de planta mediante magnéticos e imanes.
- Cabina acabada en chapa de acero inoxidable AISI-304.
- Una bandeja intermedia extraíble, en cabina, en acero inoxidable AISI-304.
- Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.
- Puertas tipo guillotina en acero inoxidable AISI-304.
- Motor eléctrico trifásico.
- Botonera empotrada en marco de puertas, provista de pulsadores en acero inoxidable (con contorno lumínico indicador de ocupado) y luminoso de disponibilidad de uso.
- Amortiguador hidráulico de arranque suave.

Sistemas de seguridad

- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Contacto de seguridad en el final del recorrido.
- Paracaídas hidráulico.
- Enclavamiento de puertas y presencia de hojas.

Aparato fabricado bajo la Directiva Europea 98/37/CE y normas nacionales aplicables.

Opciones


- Motor eléctrico monofásico.
- Resistencia de caldeo.
- Estructura autoportante de chapa sin huecos cerrados.
- Puerta de registro abatible en acero inoxidable AISI-304 en planta baja.

RANGO DE APLICACIÓN

- Capacidad de carga desde 1.500 kg a 5.000 kg.
- Velocidad nominal 0,10 m/s ó 0,20 m/s.
- Recorrido máximo 12 m en relación 2:1 (consultar para recorridos superiores en otras relaciones).
- No apta para uso de personas.



La serie **MH-1** en sus versiones de 50 kg y 100 kg está destinada al transporte vertical de pequeñas cargas, en lugares tales como restaurantes, hoteles, oficinas, así como clínicas y hospitales. Dadas sus reducidas dimensiones, estos aparatos pueden ser instalados en pequeños espacios.



CARGA	POTENCIA MOTOR		VELOCIDAD
	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	
50 kg	0,5 CV - 0,37kW	1 CV - 0,55 kW	0,4 m/s
100 kg	1 CV - 1,10 kW	1 CV - 1,10 kW	

	CABINA	SIN ESTRUCTURA		CON ESTRUCTURA		MEDIAS PUERTAS		
		C	D	C	D	P1	P2	P3
EMBARQUE FRONTAL	500x500x800	660	705	785	785	500	/	/
	600x600x800	760	805	886	885	600	/	/
	650x650x800	810	855	936	935	650	/	/
	700x700x800	860	905	986	985	700	/	/
EMBARQUE LATERAL	500x500x800	585	730	690	840	/	500	/
	600x600x800	685	830	790	940	/	600	/
	650x650x800	735	880	840	990	/	650	/
	700x700x800	785	930	890	1040	/	700	/
DOBLE EMBARQUE 90°	500x500x800	635	705	735	785	450	450	450
	600x600x800	735	805	835	885	550	550	550
	650x650x800	785	855	885	935	600	600	600
	700x700x800	835	905	935	985	650	650	650
DOBLE EMBARQUE 180°	500x500x800	610	730	690	835	500	/	500
	600x600x800	710	830	790	935	600	/	600
	650x650x800	760	880	840	985	650	/	650
	700x700x800	810	930	890	1035	700	/	700
TRIPLE EMBARQUE	500x500x800	610	705	690	785	400	450	450
	600x600x800	710	805	790	885	500	550	550
	650x650x800	760	855	840	935	550	600	600
	700x700x800	810	905	890	985	600	650	650

Trabajamos para que ninguna barrera
te impida alcanzar tu meta.

Garantía y calidad. Productos de fabricación propia.

